

FISA TEHNICA

EASY WIPE FLUSH POWER

Agent degresant pentru desfundarea scurgerilor

1. GENERALITATI

EASY WIPE FLUSH POWER este o solutie profesionala pentru desfundarea tevilor, care indeparteaza murdaria si depunerile grosiere. Desfunda eficient scurgerile si conductele infundate, dizolva complet reziduurile, se raspandeste uniform in conducte si scurgeri. Curata si impiedica formarea mirosurilor neplacute.

In sistemele de evacuare ale chiuvetelor sau scurgerilor de pardoseala, se acumuleaza resturi mecanice care combinate cu grasimile rezultate din spalare, determina infundarea acestora si generarea de mirosuri neplacute.

EASY WIPE FLUSH POWER este o solutie puternic alcalina special conceputa pentru degresarea, desfundarea si igienizarea sistemelor de canalizare pentru apele menajere casnice, cat si din hale industriale.

2. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

A se agita flaconul inainte de folosire.

Turnati 1 – 2 litri solutie in scurgerile infundate (chiuveta sau in sifonul de pardoseala), lasati sa actioneze cca. 30 minute, apoi clatiti cu apa fierbinte din abundenta.

Prin reactia intre grasimile prezente pe scurgeri si **EASY WIPE FLUSH POWER**, se formeaza sapunuri usor solubile in apa care antreneaza si depunerile mecanice, desfundand astfel tevine.

Se repeta operatiunea pana la desfundarea totala a scurgerii.

Nu se foloseste la curatarea tevilor de apa potabila !

Nu se utilizeaza la scurgeri cu componente din aluminiu !

Contine: hidroxid de sodiu.

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	PREVAZUT
			EASY WIPE FLUSH POWER
1	Aspect	Vizual	Lichid omogen, usor galbui
2	Densitate la 20°C, g/cm ³	SR EN ISO 3675:2003	Max. 1,35
3	pH (la 20°C)	SREN ISO 10523:2012	12,5 - 13,5

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produsul e clasificat ca preparat nociv in caz de inghitire! In caz de ingerare, consultati medicul.

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii si a mediului prevazute in Fisa cu Date de securitate a produsului. Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

Este un produs coroziv care necesita echipament de protectie in manipulare (manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/incaltaminte de protectie)



GHS05 (produs coroziv)

AMBALARE: flacon 4 L si canistra 20L.

TERMEN DE VALABILITATE IN DEPOZITARE: 36 luni cu conditia pastrarii in ambalajul original etans si la temperaturi cuprinse intre 5 - 30°C.