

FISA TEHNICA EASY WIPE SUPERFLUSH POWER

Agent detartrant pentru desfundarea scurgerilor dupa lucrari de amenajare

1. GENERALITATI

Produsul **EASY WIPE SUPERFLUSH POWER** este un amestec de acizi minerali, inhibitori de coroziune si substante tensioactive, fiind destinat detartrarii surgerilor dupa constructor, indepartand cu succes orice urma de beton, praf de ciment, tencuiala, mortar, ipsos, adezivi si altele.

2. UTILIZARE

Produsul este concentrat, dozarea se face ca atare. Se lasa sa actioneze pana la 30 minute, dupa care se clateste cu apa.

In functie de grosimea stratului de curatat se repeta operatia.

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	VALORI	
			Prevazut	Typ
1	Aspect	Vizual	Incolor	Incolor
2	Densitate relativa la 15°C	SR EN ISO 3675:2002	1,1 - 1,6	1,16
3	pH (produs concentrat)	SR EN ISO 10523-12	<0,5	<0,5
4	pH (in dilutie 1/2)	SR EN ISO 10523-12	<1	<1

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii si a mediului prevazute in Fisa cu Date de securitate a produsului. Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

Este un produs coroziv care necesita echipament de protectie in manipulare (manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/incaltaminte de protectie)



GHS05

AMBALARE: flacon 4 L, canistra 20L

TERMEN DE GARANTIE LA DEPOZITARE: 5 ani in conditiile respectarii conditiilor de transport si depozitare.